

FLEX MS-45

Sellador y adhesivo elastómero

Descripción

FLEX MS-45 es un sellador y adhesivo mono componente en base a resinas poliméricas híbridas, que proporciona:

- Resistencia a fluctuaciones de temperatura desde -40°C a +90°C.
- Excelente adherencia a cualquier material de construcción.
- Alta elasticidad.
- Gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie (radiación U.V. y climatología).
- Adherencia a soportes húmedos (incluso sin imprimación).
- Previene la aparición de hongos y moho.

Campos de Aplicación

FLEX MS-45 es adecuado para el sellado de juntas verticales y horizontales de 3 a 40 mm, tanto en interiores como en exteriores. Apto como adhesivo de distintos materiales como madera, aluminio, acero, hormigón, PVC, cristal, piedra natural y sintética, etc. No apto para inmersión permanente ni en contacto con productos alimenticios.

Datos Técnicos

Composición:	polímeros híbridos
Color:	blanco, gris, rojizo
Temperatura de aplicación:	+5°C a +40°C
Formación de piel:	30 - 45min.
Polimerización:	2-3 mm / día.
Máximo movimiento:	± 25%
Recuperación elástica:	aprox. 95%
Dureza SHORE A:	40
Elongación a rotura: (ISO 8339)	500%

Modo de empleo

1. Soporte

El soporte debe estar limpio y libre de polvo, grasas o partículas sueltas. Es aconsejable limpiar los labios de la junta o superficie sobre la que se vaya a aplicar el sellador con cepillo de pelo duro y después eliminar cualquier residuo con aire comprimido.

Para obtener óptimos resultados, se aconseja encintar los bordes de la aplicación con cinta de carroceros y retirarla inmediatamente después de la aplicación (antes de que se forme la piel).

2. Aplicación

Insertar el cartucho en la pistola extrusora, cortar la cánula de aplicación en ángulo y a la altura deseada para conseguir un cordón del diámetro adecuado a la aplicación (normalmente se debe cortar en un diámetro ligeramente superior al ancho de junta).

Aplicar FLEX MS-45 en un ángulo de 45° a lo largo de la junta. Repasar la aplicación con espátula o con el dedo ligeramente enjabonado para suavizar el acabado.

Limpieza de herramientas:

Las herramientas deben limpiarse con disolvente estándar cuando el material aún está fresco. Una vez endurecido, solo podrá eliminarse por medios mecánicos.

Consumo

Aproximadamente 1 cartucho por cada 10 metros lineales.

Presentación

Cartuchos de 280 ml., disponibles en blanco, gris y marrón rojizo. Salchichones de 600 ml disponibles en gris.

Caducidad y conservación

12 meses en condiciones secas y a resguardo de las heladas.